

# Bauder Burkolit V

## Karta produktu

Typ zastosowania	<b>Bitumiczny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnika (tylko do użytku zewnętrznego).</b> <b>Nanoszenie na zimno za pomocą wałka lub natrysku.</b>
	<b>Odpowiada DIN 18195 - 2</b>
Numer artykułu	<b>7504 0000</b>

Forma dostawy	opakowanie 30 l
Okres składowania	12 miesięcy w temperaturach + 5°C do + 35°C w zamkniętym opakowaniu
Minimalna temperatura montażu	+5°C
Skład podstawowy	bitum na bazie rozpuszczalnika
Konsystencja	płynna
Maksymalna zawartość VOC w produkcie	350 g/l
Czas schnięcia	około 3 godzin, w zależności od warunków pogodowych i podłoża
Zużycie	około 300 g/m <sup>2</sup>
Kod GIS	BBP 30

Bitumiczny środek gruntujący dla poprawy przyczepności pap bitumicznych.

Bauder Burkolit V nanosi się wałkiem, pędzlem lub agregatem natryskowym całościowo. Podłoże musi być wystarczająco suche i niezamarznięte (powierzchnia podłoża +5°C), ponadto czyste i nośne. Należy usunąć duże nierówności o ostrych krawędziach.

Nie używać wewnątrz pomieszczeń oraz w wykopach wąskoprzestrzennych, ponieważ zawiera rozpuszczalnik.