

Bauder Schaumkleber

Karta produktu

Typ zastosowania	Klejenie materiałów termoizolacyjnych do następujących podłoży: BauderTEC KSD DUO, papy bitumiczne z posypką lub BauderPIR
Forma dostawy	Karton, 12 pojemników po 800 ml
Numer artykułu	7536 0000

Materiał	klej na bazie poliuretanu oraz diizocyanianu metylenodifenyłu
Barwa	żółtawa
Czas wiązania	1,5 do 5 godzin
Zużycie	w zależności od obliczeń stref wiatrowych wg normy EN 1991-1-4 np. 3 pasma/m ² po 25 ml na każde pasmo
Temperatura montażu	+5°C do +40°C
Składowanie	12 miesięcy w temperaturze od +10°C do +20°C w zamkniętych pojemnikach 6 miesięcy w temperaturze 0°C do +40°C w zamkniętych pojemnikach
Kod GIS	PU 70

Klej Bauder Schaumkleber należy nanosić na podłoże pasmami wg wytycznych wynikających z obliczeń stref wiatrowych, a następnie układać materiał termoizolacyjny. Nie należy przekraczać czasu przeznaczonego na odparowanie.

Klej posiada tendencję do twardnienia pod wpływem wilgoci. Przy bardzo suchej pogodzie pomocne może być zwilżanie powierzchni przeznaczonej do klejenia. Należy również przeprowadzić sklejenie próbne. Pozostałości kleju usuwać przy użyciu czyścika. Bauder Pistolenreiniger. Klej Bauder Schaumkleber nie nadaje się do stosowania razem z foliami niepowlekanymi włókniną z tworzyw sztucznych.

Należy zakładać okulary i rękawice ochronne.

Xn, produkt szkodliwy dla zdrowia, F+ wysoko łatwopalny

Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na opakowaniu.