

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, podłoże betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

system dachu zielonego firmy Bauder (125 kg/m²)

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

papa podkładowa (układana w gorącym bitumie):

BauderKOMPAKT ULK

termoizolacja (układana w gorącym bitumie):


BauderPIR KOMPAKT

paroizolacja (układana w gorącym bitumie):

BauderKOMPAKT DSK

środek gruntujący:

Burkolit V



Systemowy układ warstw: BG_PIR-KP_S_01_G125

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi specjalnej konsultacji z przedstawicielami handlowymi (oraz doradcami technicznymi) firmy Bauder. Sprzężono z pomocą nawigatorem do dachów płaskich (www.plaskadachy.bauder.pl)

Notatki:
Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl