

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, brak termoizolacji, podłoga drewniana z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy
Bauder (125 kg/m²)**

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):


BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

warstwa rozdzielcza (mocowana mechanicznie):

BauderFLEX TA 600



Systemowy układ warstw: HG_S_02_G125

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl