

Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja EPS, podłoga z blachy trapezowej z istniejącym nachyleniem (przynajmniej 2%)

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

warstwa rozdzielcza/przeciwogniowa:

Bauder Glasvlies GV 120

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,
nie przedstawiono):


**system odwodnienia liniowego z
EPS**

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

EPS

paroizolacja (samoprzylepna):

**BauderTEC KSD z posypką
drobnoziarnistą**



Systemowy układ warstw: TG_EPS-P_T_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl