

## Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR, podłoga z blachy trapezowej z nachyleniem przynajmniej 2%

---

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20**

---

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

**BauderPIR T LES**

---

termoizolacja (mocowana mechanicznie):


**BauderPIR FA**

---

paroizolacja (samoprzylepna):

**BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą**

---



Systemowy układ warstw: TG\_PIR-FA\_T\_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnawigator.pl](http://www.plaskidachnawigator.pl))

---

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: [info@bauder.pl](mailto:info@bauder.pl)