

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, podłoga z blachy trapezowej z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy
Bauder (125 kg/m²)**

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (zgrzewana):

BauderTHERM UL 50

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,
nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):


BauderPIR M

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (zgrzewana):

BauderFLEX DNA



Systemowy układ warstw: TG_PIR-MF_S_01_G125

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Notatki:

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl