

Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga z blachy trapezowej

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

Baukubit K5K

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):


BauderPIR T (płyty spadkowe)

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą



Systemowy układ warstw: TP_PIR-TG_B_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl